



# Produkt datablad

## hz grunder

---

**Anvendelsesområde:**

hz grunder bruges på alle indvendige overflader som gips, beton og tidligere malede overflader.

---

**Materialebasis:**

Vandbaseret akryldispersion

---

**MAL-kode (1993):**

00 - 1

---

**VOC:**

(kat.A/g) 30g VOC/l (2010). Dette produkt indeholder max 1,5g VOC/l.

---

**Emballagestørrelse:**

10 L

---

**Farve:**

Hvid, og transparent efter tørring

---

**Forbrug:**

0,100-0,200 L/m<sup>2</sup> afhængig af underlaget  
Fortyndes 1:1 del vand på rå beton og gips  
Fortyndes 1:½ del vand på malet overflade

---

**Brandklasse:**

Ikke brændbar

---

**Opbevaring:**

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5° C og max 30° C og beskyttet mod direkte sol

---

**Udførelse:**

Underlaget skal være rent, tørt og fri for støv og fedt. Kalk og limfarve skal afrenses og vaskes inden påføring af hz grunder

---

**Forhold på pladsen:**

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem +5°C og +30°C. Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring. Sørg for god ventilation ved påføring

---

**Tørretid:**

Ca. 1 timer ved 20 grader

---

---

**Rengøring af værktøj:**

Rengøres umiddelbart i lunkent eller varmt vand efter brug

---

**Henvisninger:**

information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.