



Produkt datablad

hz L - Profil

Materialebasis:

PVC profil

Farve:

Hvid

Dimension og vægt:

Brædde 14 x 23 mm

Længde 2,5 m

Vægt ca. 100 gram

Emballagestørrelse:

50 stk. / karton

Brandklasse:

Klasse B1

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt.

Transporteres og lagres vandret.

Udførelse:

Kantprofilet kan bruges som afslutning på hz akustiksystem nr. 11 og 13. Ved hz system 11, skal der være en åben fuge på 20 mm ind til væg, og L-profilet bruges som en afslutning på gipspladen.

Profilet limes på bagsiden med montagefugemasse.

Profilet kan afkortes med listesaks.

Sørg for at kanter ikke beskadiges, da dette kan ses efterfølgende.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normal tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning.

Det påhviler til en hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.