



## Produkt datablad hz delitationsprofil

---

**Materialebasis:**

PVC profil

---

**Farve:**

Hvid

---

**Dimension og vægt:**

Fuge 12 mm

Brædde 22 x 22 mm

Længde 3,05 m

Vægt ca. 100 gram

---

**Emballagestørrelse:**

20 stk. / karton

---

**Brandklasse:**

Klasse B1

---

**Opbevaring:**

Opbevares tørt og køligt.

Transporteres og lagres vandret.

---

**Udførelse:**

hz delitations profil bruges på hz akustiksystem nr. 3, 5, 7, 9 og 11 såfremt dette er et behov.

Profilen monteres ved at den forbehandlede overflade på pladen slibes ca. 2 mm ned. Dette gælder dog ikke gipsplade til system 11. Det slebne fjernes, og profilen limes på bagsiden med kontakt spraylim.

Profilen kan afkortes med listesaks.

Sørg for at kanter ikke beskadiges, da dette kan ses efterfølgende.

Den perforerede del der er på akustikoverfladen, spartles med hz filler, og på system 11 bruges sandspartelmasse til samme formål. Sandspartelmasse må dog ikke bruges på de andre systemer, da dette lukker overfladen.

Efter tørring og slibning, er profilen klar til at blive pudses sammen med akustikpladerne.

---

**Henvisninger:**

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning.

Det påhviler til en hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.