



Produkt datablad

hz fugepapir

Materialebasis:

Sliptape i silikoniseret papir

Farve:

Hvid

Dimension og vægt:

Bredde: 65 mm

Tykkelse: 0,13 mm

Emballagestørrelse:

Rulle af 50 m

Brandklasse:

Klasse B1

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt.

Udførelse:

Fugepapir bruges mod bevægelige bygningsdele. Dette for at pudsen ikke "binder" på en bevægelig del, og en ukontrollerbar revne dannes.

Ved brug af hz fugepapir, vil revne kunne kontrolleres, og når bygningsdel er udtørret og stabil, kan denne lukkes senere med akryl-fugemasse.

hz fugepapir monteres inden akustikplader monteres, og ca. 1/3 del af papiret skal være synligt når akustikloftet er monteret. Akustikloftet monteres efter anvisning, og efter færdiggørelse og pudsen er tør, fraskæres det overskydende papir i højde med akustikpudsen. Det er vigtigt at der ikke laves en akrylfuge i overgang på dette tidspunkt, men ventes med til bygningsdelen er udtørret og stabile.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normalt tilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning.

Det påhviler til en hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.