



hz acoustic

Produkt datablad

hz hjørneprofil med lukket kant

Materialebasis:

PVC profil

Farve:

Hvid

Dimension og vægt:

Bredde 40 x 40 mm

Længde 2,5 / 3,0 m

Vægt ca. 200 gram

Emballagestørrelse:

25 stk. / karton

Brandklasse:

Klasse B1

Opbevaring:

Opbevares tørt og køligt.

Transporteres og lagres vandret.

Udførelse:

hz hjørneprofilet kan bruges som afslutning på hz akustiksystem nr. 3, 5, 7 og 9.

Inden montage, slibes overfladen på akustikpladen ca. 3 mm ned i glasgranulaten.

Profilet limes på kortsiden, hvor profilet er lukket, typisk med samme klæber som bruges til at lime akustikpladerne fast med. Der kan også bruges gipsklæber.

Profilet kan afkortes med rundsav eller en finersav.

Sørg for at kanter ikke beskadiges, da dette kan ses efterfølgende.

Den perforerede side af profilet, fyldes med hz filler, og der må ikke bruges klæber til dette.

Efter hærdning, slibes filleren, og profilet er klar til at blive pudset sammen med resten af overfladen.

Kortsiden spartles færdig med sandspartel, og males efterfølgende.

Henvisninger:

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet.

De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt.

På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning.

Det påhviler til en hver tid brugeren af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.