

# Produkt datablad

## hz isogrund



---

**Anvendelsesområde:**

hz isogrund bruges som spærrende grunder inden opklæbning af hz akustikplade 015. Kan også bruges som isolering af sod, vand og andre misfarvninger på akustikpuds/ plader.

---

**Materialebasis:**

Kunststof dispersion

---

**Egenskab:**

Meget god isoleringsevne

Binding af misfarvning

Hurtig tør

Lavt forbrug

---

**Emballagestørrelse:**

15 L

---

**Forbrug:**

ca. 150 ml/ m<sup>2</sup> på glatte let sugende overflader. Ved ru eller stærkt sugende overflader, er forbruget højere. Lav en test for at fastslå forbrug.

---

**Farve:**

Transparent/mælkehvid.

---

**MAL kode**

00-01 (1993)

---

**VOC:**

EU-grænseværdi for produktet (Cat A / a): 30 g / l (2010). Dette produkt indeholder maks. 30 g / l VOC.

---

**Opbevaring:**

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius.

---

**Udførelse:**

Påføres med rulle, pensel eller airless sprøjte. Ved sprøjte, brug dyse størrelse 0,018 - 0,024 ", vinkel 50° og 150 - 180 bar

Underlag skal være tørt, fri for fedt og løse substanser. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes med hz primer inden hz isogrund påføres. Læs leverandørs instruktioner.

---

**Tørretid:**

Tør efter 12 timer ved 20 grader celsius og max 65% RF.

---

**Henvisninger:**

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltifælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.