

Hz Akustikpuds C



Anvendelsesområde



- Hvid, glat puds
- Kan tones i de fleste NCS- og RAL-farver
- Kan anvendes i vådzone
- Let at påføre
- Kan repareres og vedligeholdes

Materialebasis

Brugsklar mineralbaseret akustikpuds.

Opbevaring

Produktet tåler ikke frost og skal opbevares ved temperaturer mellem minimum +5 °C og maksimum 30 °C, beskyttet mod direkte sollys. Holdbarheden er minimum 12 måneder i uåbnet, original emballage.

Udførelse

Hz Akustikpuds C kan udføres af installatører eller efter kursus. Hz Akustikpuds C kan bruges på flere underlag, forhør nærmere. Pudsens påføres maskinelt med sprøjteudstyr. Spørg Hz Acoustic. Læs leverandør instruktioner.

Forhold på pladsen

Temperaturen ved påføring og tørring skal være mellem 15 °C og 22 °C. Relativ luftfugtighed bør ikke overstige 50 %, da dette kan påvirke tørringsprocessen. Anvend ventilator for at sikre korrekt udtørring.

Tørretid

Ca. 1-2 timer ved 20 °C og max 50 % RF pr. lag.

Henvisninger

Information om sikkerhed i forbindelse med transport, opbevaring, håndtering og bortskaffelse fremgår af produktets sikkerhedsdatablad. De angivne oplysninger, herunder særlige anbefalinger vedrørende forarbejdning og anvendelse, baserer sig på vores viden og erfaring under normale forhold og forudsætter korrekt opbevaring og anvendelse. Da både materialer, underlag og arbejdsvilkår kan variere, kan der ikke gives nogen garanti for det endelige resultat eller vedhæftning. Det er til enhver tid brugerens ansvar at sikre, at produktet er egnet til det konkrete formål.

Hz Akustikpuds C



Specifikationer

Farve	Standard hvid, og kan tones i de fleste NCS- og RAL-farver.	
Emballagestørrelse	15 kg spand. Spand er lavet af 100 % genanvendt plastik.	
Forbrug	0,5 - 1,5 kg/m ²	
MAL-kode (1993)	00 – 1	
Brandklasse	Ikke brandbart	
pH-værdi	Ca. 8,5 – 9,5 ved 20 °C	
Tørretid	Ca. 1-2 timer ved 20 °C og max 50 % RF pr. lag.	